

alurack



Ground Clamp

Descripción del accesorio

El Alurack Ground Clamp permite aterrizar correctamente un arreglo fotovoltaico al ensamblarse directamente al Mrail de Alurack.

Este accesorio permite fijar y conducir el cableado de puesta a tierra de los arreglos fotovoltaicos de una forma ágil, rápida y eficiente.

El Alurack Ground Clamp se puede ensamblar a cualquiera de los canales del Mrail Alurack así como al Srail Alurack.

Este accesorio permite la conducción de conductores de cobre Calibre 3 o en general conductores de diámetro máximo de 6 mm.



Ítem	Tornillo M5x20 En acero inoxidable	Tornillo M8x20 En acero inoxidable	Torque [N*m]	Tuerca Perfil	Material	Peso total* [g]
ALR001-pt1	1	1	Tornillo M5: 8 - 10 Tornillo M8: 12 - 14	1	AA6005 T6	35

* se consideran los dos tornillos y la tuerca perfil.

Producido bajo normas del Aluminium Association y ANSI H35.2 en relación a propiedades mecánicas, composición química y tolerancias dimensionales.

Alurack S.A.S.
akam@alurack.co
+57 3014571214
Gerencia@alurack.co
+57 3188199588
Medellín - Colombia
www.alurack.co

